

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES FLORPROTEC CPP

MATÉRIAUX DE BASE ET CARACTÉRISTIQUES

Florprotec CPP est une bâche en propylène enduit tissé. Ignifugé selon les normes LPS1207 ou BSAU169.

PARAMÈTRES D'IGNIFUGATION

Norme de prévention des pertes

Tous les grades ignifugés sont ignifugés selon la norme de prévention de perte 1207 (LPS1207). La certification selon LPS1207 CPP est aussi testée selon la norme British Standard BSAU169 (méthode pour déterminer le comportement des matériaux d'intérieur en combustion).

BSAU169 (ISO3795) – spécifications de résistance à la combustion, essai d'inflammabilité – test réussi avec succès.

Test avec petite flamme - pas d'inflammation transitoire, pas de gouttelettes enflammées, pas de propagation du feu.

Test en présence de flammes importantes – pas de gouttelettes enflammées, le matériau ne s'enflamme pas.

Émission de fumée/gaz toxique – test réussi avec succès.

Indice d'oxygène BS2782 – test réussi avec succès

ISO4589/2 Détermination du comportement de combustion par indice d'oxygène – test réussi avec succès. Indice d'oxygène – l'indice d'oxygène a été supérieur à 23 %

Tests de résistance au feu BS476 pt12 sur des matériaux de construction et des structures – test réussi avec succès.

PREN2825/2826 comportement en combustion, détermination de la densité de fumée et des composants du gaz dans la fumée des matériaux sous l'influence de chaleur rayonnante et de flammes – test réussi avec succès.

RÉSISTANCE

Test de résistance à la déchirure et à la perforation par éclatement BS4303 – détermination de la résistance à la déchirure des tissus.

ISO2960 détermination de la résistance à l'éclatement.

APPLICATIONS

Protection de sol polyvalente (pour tous les types de sol), assurant la protection, contre les activités du site, de l'équipement intérieur, de la décoration, etc. Convient particulièrement pour la protection des moquettes car il ne se déforme pas. Largement utilisé sur les sols en vinyle, et également sur les sols en résine spéciale et sur les planchers flottants.

AVANTAGES

Une très grande résistance au déchirement et à la perforation (impossible à déchirer et à perforez à la main) .

Protège efficacement les sols contre l'activité sur site à long terme.

Etanche à l'eau

Leur poids léger (un rouleau de 200 m2 pèse 20 kg), et leurs largeurs de 1 m et 2 m permet de les installer et de les retirer rapidement et facilement.

La couleur blanche réfléchit la lumière disponible, améliorant la visibilité sur le site.

Couleur unique.

Économique.

Protection de faible coût.

Surface antidérapante texturée pour assurer la sécurité du site conformément aux directives HSE (santé, sécurité, environnement)

DÉTAILS DU PRODUIT

Code	Grade CPP	Norme FR	Taille du rouleau	Poids
M4	Florprotec® CPP	BSAU169	2 m x 100 m	20 kg
M98	Florprotec® CPP	BSAU169	1 m x 100 m	9 kg

