

DESCRIPTIF | CERATOUCH

Coretec Stone

Le revêtement CERATOUCH est un sol modulaire clipsable composite, disponible dans deux formats dalle : 305 x 610 mm et 457 x 915 mm, ainsi qu'un format lame : 180 x 1 220 mm. Sa couche supérieure en résine protectrice CERAGUARD offre une résistance accrue aux rayures et aux chocs. Sa mise en œuvre est réalisée en pose flottante.

Il est constitué :

- D'une couche supérieure en résine CERAGUARD
- De décors hyper réalistes, proches de la pierre et du carrelage
- D'un voile de verre et de panneaux de balancement permettant une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- D'un panneau MINERAL CORE en composite minéral plus résistant aux variations de température.
- D'une sous-couche durable 100 % liège

Il bénéficie en outre des normes suivantes :

- Classe d'usage 34-42 (EN ISO 10874)
- Classement feu Bfl-S1 (EN 13501)
- Incurvation après exposition à la chaleur < 0.02 mm (EN 23999)
- Stabilité dimensionnelle < 0.02 mm (EN 23999)
- Accumulation de charges électrostatiques 0.1 kV (EN 1815)
- Classe formaldéhyde E1 (EN 717-1)
- Résistance aux chaises à roulettes Validée (EN425)
- Isolation thermique 0.05 (m2 K/W) (EN 12667 ISO 8302)
- Chauffage par le sol Adéquat
- Résistance aux produits chimiques Très bonne (EN 423)
- Poinçonnement rémanent certifié 0.01 mm (EN ISO 24343-1:2012)

SCHEMA TECHNIQUE :

