

Revêtement de sols PVC en lés **Cuzco**

Sol PVC décoratif envers textile en lés de 4 m.



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sol vinyle sur envers textile	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,00 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,20 mm
	Traitement de surface :	-	Natural Feel (PU)
	Poids total :	EN ISO 23997	1 310 g/m ²
DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	Largeur :	-	4 m
	Longueur standard :	-	ca. 30 m
	Poids standard des rouleaux :	-	ca. 170 kg
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10874	21
	Classement Feu :	EN 13501	Cfl-s1
	Glissance :	EN 13893	DS
	Résistance au glissement :	DIN 51130	R11
	Efficacité acoustique :	ISO 717	Δ Lw 17 dB
	Résistance aux produits d'entretien domestiques :	EN ISO 26987	Très bon
	Résistance thermique :	EN ISO 12466	0,0088 m ² K/W
	Conductivité thermique :	EN 12524	0,25 w/(m.K)
	Chauffage par le sol :	EN 12524	Adapté
ENVIRONNEMENT	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+

GARANTIE

Nous garantissons le revêtement de sol vinyle Cuzco 5 ans en usage domestique à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre :

- Les défauts apparents avant la pose
- Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié.

Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais.



EN 14041: 2004/AC:2006
DOP V541



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)