

Descriptif **FORMA 700**

Le revêtement de sol sélectionné est une Dalle à velours bouclé structuré sur envers en dalles plombantes amovibles de type FORMA 700 de la société LMS ou équivalent.

La moquette aura un classement FEU cfl-s1 - libre sur ciment et une classe d'usage 33.

Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) ΔL_w 28 dB / Absorption aux bruits aériens (NF EN ISO 11654) α_w 0.25.

Elle sera composée d'un velours 100% Polyamide teint masse recyclé ECONYL®, d'un poids total (NF ISO 8543) de 4320 g/m², d'un poids de velours de 700 g/m², d'un poids de velours utile de 400 gr/m² et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 7.9 mm.

La moquette Dalle sera labellisée PRODIS avec le N° FC5EACA3.

Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné permettent un classement A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

CARACTERISTIQUES

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 700

Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 400

Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 4320

Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 7.9

Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 3.3