

Elodie II

Moquette à velours Saxony uni



Elodie II
EL735

Elodie II



Elodie II



Elodie II est une magnifique moquette à velours Saxony uni offrant un choix de couleurs large et varié pour laisser libre cours à toutes les fantaisies !

Bénéficiant d'un classement UPEC U3 P3 et d'une isolation acoustique de 30 dB, c'est une moquette polyvalente pouvant convenir aux espaces tertiaires à fort trafic, tout comme aux lieux privés ou résidentiels.



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Saxony Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m² :	1 200 g
Poids total / m² :	2 200 g
Épaisseur totale :	8,5 mm
Hauteur de velours :	6,2 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	189 600 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n°04/070-05

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	9FD1E41C
CE :	EN14041
DOP :	1009-110606/01



Moquette à velours Saxony uni



LRV : 81,7

EL910



LRV : 56,5

EL925



LRV : 57,7

EL935




LRV : 59,2

EL940



LRV : 39,9

EL980



LRV : 63,8

EL920




LRV : 34,6

EL992




LRV : 25

EL990



LRV : 31,4

EL993



LRV : 17,5

EL999



LRV : 51,8

EL255




LRV : 58

EL225




LRV : 45,6

EL275



LRV : 37,3

EL279




LRV : 27,6

EL185




EL735



LRV : 27,6

EL2900



LRV : 31,6

EL1800




LRV : 20

EL190




LRV : 43,1

EL170



LRV : 50,8

EL135



LRV : 59,8

EL165

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



5-6 / 8


2 200 g/m²

8,5 mm

LC4

ΔLw 30 dB

αw = 0,25

< 0,15 m²C/W

LRV : 84,6

EL007



LRV : 72,3

EL610




LRV : 70,5

EL618



LRV : 60,9

EL730



LRV : 49,1

EL735




LRV : 75,2

EL605




LRV : 69,5

EL625




LRV : 70,2

EL620



LRV : 58,3

EL660




LRV : 57,8

EL680




LRV : 64,1

EL634



LRV : 43,4

EL775



LRV : 33,1

EL790




EL470



LRV : 49,4

EL520




LRV : 40,1

EL565



LRV : 27,3

EL599




LRV : 42,9

EL470



LRV : 30,2

EL580



LRV : 27

EL585



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock