

Moquette en lé **Oxford**MOQUETTES TOUFFETÉES
ET TISSÉES EN LÉSUPEC
3S 3 1 0

n°10/272-25

<http://evaluation.cstb.fr>

CARACTÉRISTIQUES

OXFORD

Type de revêtement :	-	Moquette en lé
Structure :	-	Velours Saxony Imprimé
Composition :	-	100% polyamide
Poids de velours / m² :	-	1 200 g
Poids total / m² :	NF ISO 8543	2 285 g
Épaisseur totale :	NF ISO 1765	8,5 mm
Hauteur de velours :	NF ISO 1766	5,8 mm
Jauge :	NF ISO 1763	1/10
Densité / m² :	NF ISO 1763	185 650 p
Envers :		Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	-	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	-	U3S P3 E1 C0
Avis technique :	-	n°10/272-25

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	EN 685	33
Classement Feu :	-	Bfl-s1
Glissance :	-	DS ≥ 0,30
Classe confort :	-	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	-	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	-	Adapté
Résistance thermique :	-	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	-	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	NF EN ISO 140-8	30 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	NF EN ISO 11654	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	-	A+
Prodis :	-	B1A2FA56
CE :	-	EN14041
DOP :	-	1009-113444/01

Pour retrouver l'ensemble des
informations produit :EN 14041
DOP : 1009-113444/01
Textile floor covering
EN 1307* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)