

Tiffany

Moquette à velours uni



28 AB



Tiffany
TIF34



Tifany est une moquette en velours uni d'une épaisseur de 8 mm, offrant une belle palette coloristique.

D'une épaisseur de 8 mm, elle bénéficie d'un classement UPEC U2S P2, en faisant un choix idéal pour les parties privatives en hôtellerie telles que les chambres par exemple.

Grâce à son envers feutre, cette moquette offre des propriétés acoustiques supérieures : isolation aux bruits d'impacts de 28 dB et absorption aux bruits aériens de 0,30 α_w .



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Uni
Composition :	100 % polyamide Imprel®
Poids de velours / m² :	450 g
Poids total / m² :	1 290 g
Épaisseur totale :	8 mm
Hauteur de velours :	4 mm
Jauge :	1/10
Densité / m² :	236 400 p
Envers :	Feutre (Ultratex Quick +)
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U2S P2 E1 C0
Avis technique :	n°07/231-04

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	22
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS
Classe confort :	LC1


PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	$< 0,17$ m²C°/W
Résistance à la lumière :	5-6
Isolation aux bruits d'impacts (ΔL_w) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (α_w) :	0,30

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	4DEC5FAE
CE :	EN14041
DOP :	1011-IE00CV/01





TIF130



TIF33



TIF34




TIF40



TIF38



TIF249



TIF294



TIF98



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



5-6

1 290 g/m²

8 mm

LC1

ΔLw 28 dB

αw = 0,30

< 0,17 m²C°/W



TIF191




TIF90



TIF150



TIF12



TIF398



TIF99



TIF14



TIF16



TIF374



TIF176



TIF76



TIF188



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**