

Descriptif CORETEC NATURALS

Le revêtement retenu est un sol modulaire clipsable composite de format :

Séries		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
1800	1800 +++	1830	228	8
	1800 ++	1830	180	8,5
	1800 +	1830	228	8
	1800	1830	228	8,1
1500	1500 +	1500	228	8,5
	1500	1500	180	8,5
1200	1200 +	1220	180	8
	1200	1220	182	8
HERRING-BONE	HERRING-BONE	912	228	8
MULTI	MULTI	610	126	8
		1830	181	8
		1220	126	8
		1830	228	8
TILE	TILE TILE ++	1205	302	8
	TILE TILE +	610	457	8
	TILE	610	470	8

Sa mise en œuvre est réalisée en pose flottante.

Il est constitué :

- D'une couche de protection ultrarésistante de 0.55 mm
- D'une couche vinyle décorée
- D'un panneau support COREtec® SoundCore® de 8 mm
- D'un contrebalancement 100% liège

Le revêtement bénéficie en outre :

- D'une classe d'usage européenne de 23/33
- D'une insensibilité naturelle à l'humidité et aux moisissures
- D'une résistance aux tâches, y compris bétadine, éosine, peroxyde d'hydrogène
- D'une parfaite résistance aux UV et à la décoloration
- D'une efficacité acoustique transversale de 20 dB