

The **NATURALS** BY COREtec®

**COREtec**®  
the Original

**FR** Technical specs:



Epaisseur totale  
**8,00 mm** (EN ISO 24346)



Dimensions  
**182 x 1220 mm**



Couche d'usure  
**0,55 mm** (EN ISO 24340)



Par Boîte  
**12 pcs / 2,66 m<sup>2</sup> / 22,04 kg**



Classe d'usage  
**33 - 42** (EN ISO 10874)

Classement feu  
**B<sub>fl</sub>-S1** (EN 13501)

Résistance aux rayures  
**Class T** (EN 660-2)

Rectitude des arrêtes et de l'équerrage  
**< 0,15mm** (EN 24342)

Incurvation après exposition à la chaleur  
**< 0,02mm** (EN 23999)

Stabilité dimensionnelle  
**< 0,02mm** (EN 23999)

Accumulation de charges électrostatiques  
**< 2 kV** (EN1815)

Glissance  
**DS** (EN 13893)

Résistance au glissement  
**R10** (DIN51130)

Classe formaldéhyde  
**E1** (EN 717-1)

Efficacité Acoustique  
**ΔL<sub>w</sub> = 20 dB ; ΔL<sub>LIN</sub> = 10 dB** (ISO 10140 & ISO 717-2)

Bruit réfléchi à la marche  
**45% de réduction / classe SL50 (EPLF)**

Résistance aux chaises à roulettes  
**Pass** (EN425)

Résistance à la lumière  
**8** (ISO 105-B02)

Isolation thermique  
**0,1009 (m<sup>2</sup> K/W)** (EN 12667 ISO 8302)

Chauffage par le sol  
**Adapté** (EN 12524)

Résistance aux produits chimiques  
**Très bon** (EN 423)

Poinçonnement rémanent certifié  
**0,04 mm** (EN ISO 24343-1:2012)



Garantie (ans)

**Lifetime Residential | 10 Commercial**

*La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.*



**EN 14041**



**DOP-ELV** 15

USFLOORS Int ltc  
Textielstraat 20  
8790 WAREGEM  
Belgium

resilient floor covering



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).