

Descriptif **LIFESTYLE GRANIT 30**

Le revêtement de sol sélectionné du type LIFESTYLE GRANIT 30 de chez LMS appartient à la famille des sols LVT CLIC nouvelle génération bénéficiant d'un panneau PVC rigide et d'une sous-couche acoustique intégrée offrant une amélioration acoustique transversale de 20dB. La couche d'usure de 0,30mm est renforcée par un traitement PUR pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux tâches. Il conserve une excellente stabilité dimensionnelle avec une variation moyenne de 0.10% mesurée selon la norme EN 23999.

L'installation est facilitée grâce à son système I4F® combinant un système angulaire Click4U sur le long côté et un système 3L Triple Lock à plat sur le petit côté pour une résistance à l'arrachement inégale. Installation sans fractionnement jusqu'à 200 m² (10 x 20 ml), joint de dilatation en périphérie de 6mm.

Ce produit est particulièrement adapté pour les rénovations sur tous type de sols : parquets cloués, béton, carrelage (joints de 5mm de large et de 2mm de profondeur maximums), notamment en recouvrement de sols amiantés dans le cadre de la réglementation amiante qu'il convient de respecter.

Référence du Produit : LIFESTYLE GRANIT 30

Classement Européen selon EN ISO 10874 : 23 – 31

Épaisseur Totale : 4.8 mm

Couche d'Usure : 0,30 mm

Stabilité dimensionnelle selon EN 23999 : < 0,10 %

Résistance à la Glissance : R10

Traitement de Surface : PUR

Poids Total : 6750 g/m²

Réaction au feu : Bfl-S1