

DESCRIPTIF SOLAFLEX PRO 2S2

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLAFLEX PRO de LMS en lés de 2, 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Cfl-S1. Sa couche d'usure de 0,30 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 19 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB-UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,95 mm, son poids total de 1 808 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,24 mm lui confèrent un classement U_{2s}P₂E₂C₂ ainsi qu'un classement Européen 23-31 et répond aux exigences de la norme NF ISO 26986.

Référence du Produit : SOLAFLEX PRO 2S2

Classement UPEC / Européen : U_{2s}P₂E₂C₂ / 23-31

Largeur : Lé en 2 - 3 - 4m

Épaisseur Totale : 2,95 mm

Couche d'Usure : 0,30 mm

Poinçonnement rémanent : 0,24 mm (valeur moyenne mesurée)

Efficacité Acoustique : 19 dB

Traitement de Surface : HyperGuard®

Poids Total : 1.808 g/m²

Réaction au feu : Cfl-S1