

DESCRIPTIF SOLATECH 33

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLATECH 33 de LMS en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC ainsi que d'un classement de réaction au feu Bfl-S1. Sa couche d'usure de 0,50 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 18 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche en plus d'une résistance au glissement de R10. Son épaisseur totale de 3.00 mm, son poids total de 2.198 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,17 mm lui confèrent un classement U₃P₃E_{2/3}C₂ ainsi qu'un classement Européen 33-42 et répond aux exigences de la norme NF EN 651.

Référence du Produit: SOLATECH 33
Classement UPEC / Européen: U₃P₃E_{2/3}C₂ / 33-42
Largeur: Lé en 2 - 4m
Epaisseur Totale: 3,00 mm
Couche d'Usure: 0,50 mm
Poinçonnement rémanent: 0,17 mm
Résistance à la Glissance: R10
Efficacité Acoustique: 18 dB
Traitement de Surface: HyperGuard®
Réaction au feu : Bfl-S1
Poids Total: 2.198 g/m²