



Moquette en lé **Tifany**



U2S P2 E1 C0



Type de revêtement :	-	Moquette en lé
Structure :	-	Velours uni
Composition :	-	100 % polyamide Imprel®
Jauge :	NF ISO 1763	1/10
Nombre de points :	NF ISO 1763	236 400 p/m <sup>2</sup>
Poids de velours :	-	450 g/m <sup>2</sup>
Poids total :	NF ISO 8543	1 290 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale :	NF ISO 1765	8 mm
Hauteur du velours :	NF ISO 1766	4 mm
Résistance à la lumière :	-	5-6
Envers :	-	Ultratex Quick +
Largeur :	-	4 m
Isolation aux bruits d'impact :	NF EN ISO 140-8	ΔLw 28 dB
Absorption aux bruits aériens :	NF EN ISO 11654	αw = 0,30
Comportement au feu :	-	Cfl-s1 en pose collé
Classement UPEC :	-	U2S P2 E1 C0
Avis technique :	-	n°07/231-04
Classe d'usage :	EN 685	22
Confort :	-	LC1
Prodis n° :	-	4DEC5FAE



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)