

DESCRIPTIF | NOMAD

Sola Floors

Le revêtement de sol vinyle en lé NOMAD est constitué d'une sous couche armée avec 2 voiles de verres, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,45 mm (groupe d'abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure.

Son épaisseur totale est de 3,90 mm pour un poids total de 2 850 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-s1. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (20 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (inférieur à 0,20 mm). Il est antidérapant (R10). Il bénéficie d'un classement Européen 23-32, et est destiné aux locaux ayant un classement d'usage U2S P3 E1/2 C2 (Avis technique en cours d'instruction). Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

- Nom du produit : Nomad
- Marque : Sola Floors
- Epaisseur totale : 3,90 mm
- Couche d'usure : 0,45 mm
- Poids / m² : 2 850 g
- Efficacité acoustique : 20 dB
- Classement UPEC : U2S P3 E1/2 C2
- Classement européen : 23 / 32
- Disponible en : lés de 2 m
- Protection de surface : HyperGuard +
- Résistance au glissement : R10
- Poinçonnement rémanent : 0,20 mm