

Revêtement de sols PVC en lés **Nairobi**

Sol PVC décoratif envers mousse en lés de 3 ou 4 m.



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sol vinyle sur envers mousse	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,80 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,20 mm
	Traitement de surface :	-	Natural Feel
	Poids total :	EN ISO 23997	1 600 g/m ²
DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	Largeur :	3 m	4 m
	Longueur standard :	ca. 30 m	ca. 30 m
	Poids standard des rouleaux :	150 kg	200 kg
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN 685	22
	Classement Feu :	EN 13501	Cfl-s1
	Glissance :	EN 13893	DS
	Résistance au glissement :	DIN 51130	R10
	Efficacité acoustique :	ISO 717	Δ Lw 18 dB
	Résistance aux produits d'entretien domestiques :	EN ISO 26987	Très bon
	Résistance thermique :	EN 12466	0,0112 m ² K/W
	Conductivité thermique :	EN 12524	0,25 w/(m.K)
	Chauffage par le sol :	EN 12524	Adapté
ENVIRONNEMENT	Emissions formaldéhyde	EN 717-1	
	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+
TRAITEMENT	Le traitement de surface améliore la résistance du revêtement aux agressions quotidiennes et facilite l'entretien.		
GARANTIE	Nous garantissons le revêtement de sol vinyle Nairobi 5 ans en usage domestique à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Les défauts apparents avant la pose • Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié. Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais.		



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)