

## DESRIPTIF | LAMINA BINYLPRO

### Lamina Floors

Le revêtement de sol sélectionné du type Lamina BINYLPRO de chez LMS appartient à la famille des sols parquets stratifiés en lames de 192 x 1285 x 8 mm avec un chanfrein sur les 4 cotés ou en dalles de 327 x 635 x 8 mm, il bénéficie du nouveau système de clic 1 Clic 2 go Pure et d'une garantie de 30 ans, avec un traitement antibactérien et une protection de défense contre l'humidité qui permet de le poser dans les pièces d'eau.

Le Lamina BinylPro est destiné à une pose flottante sur sous-couche et pare-vapeur sur sol ragréé, il convient pour les chambres, les pièces à vivre, les pièces humides et les locaux commerciaux avec un trafic fort. Les accessoires sont assortis à la couleur (Plinthes H58mm ou 80mm/ Quart de rond et seuils).

Il bénéficie du traitement O.R.C.A pour résister à l'eau, et du label Zéro Carbone.

Avec l'utilisation de la sous-couche Extrafoam®, on peut réaliser une pose flottante qui permet un gain de temps en corrigeant les faibles irrégularités du support avec un affaiblissement acoustique de 19 dB.

- Référence du Produit : Lamina BinylPro
- Classement Européen : 23-33
- Classe d'Abrasion : AC5
- Dimensions des lames : 1285 x 192mm
- Dimensions des dalles : 327 x 635mm
- Epaisseur Totale : 8 mm
- Poids Total : 7710 g/m<sup>2</sup>
- Réaction au feu : Cfl-S1
- Groupe d'Abrasion : EN 13329 > 6000 Rpm
- Résistance à la Glissance : R10.DS
- Garantie : 30 ans