



SOLAdur Premium 33/43

Revêtement de sol vinyle en lé U3/U4 PVC hétérogène compact

SOLADUR PREMIUM 33



SOLADUR PREMIUM 43



33 | 2 m - SLDP332MAI56
33 | 4 m - SLDP334MAI56
43 | 2 m - SLDP432MAI56
43 | 4 m - SLDP434MAI56

33 | 2 m - SLDP332SAN62
33 | 4 m - SLDP334SAN62
43 | 2 m - SLDP432SAN62
43 | 4 m - SLDP434SAN62



CARACTÉRISTIQUES	33	43
Épaisseur totale :	2,15 mm	2,15 mm
Largeur :	2 - 4 m	2 - 4 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau :	ca 126 - 252 kg	ca 126 - 252 kg
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion :	T	T
Poinçonnement rémanent certifié :	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤ 0.40%	≤ 0.40%
Incurvation certifiée :	< 8 mm	< 8 mm
Masse surfacique totale :	2 515 g/m ²	2 515 g/m ²
Résistance à la chaise à roulettes :	Pas de désordre	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-012.1_00/23	725/353-011.1_00/23

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

* valeur moyenne mesurée


PERFORMANCES TECHNIQUES	33	43
Teneur en Agent liant :	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent (vmm*) :	0,05 mm	0,05 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur (vmm*) :	0,03 %	0,03 %
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Isolation thermique :	0,014m ² . K/W	0,014m ² . K/W
Efficacité acoustique :	ΔLw 7 dB (donnée indicative)	
Résistance à la lumière :	≥ 6	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fong-bactériostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	
Résistance électrique :	1,4 x 10 ⁸ Ohm	1,4 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,157 W/(m.K)	0,157 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)	

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, hôpitaux, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.


MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.12






Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



- 33 | 2 m - **SLDP332NOE04**
- 33 | 4 m - SLDP334NOE04
- 43 | 2 m - SLDP432NOE04
- 43 | 4 m - SLDP434NOE04



- 33 | 2 m - **SLDP332NOE91**
- 33 | 4 m - **SLDP334NOE91**
- 43 | 2 m - **SLDP432NOE91**
- 43 | 4 m - SLDP434NOE91



- 33 | 2 m - SLDP332NOE35
- 33 | 4 m - SLDP334NOE35
- 43 | 2 m - SLDP432NOE35
- 43 | 4 m - SLDP434NOE35




- 33 | 2 m - **SLDP332STY07**
- 33 | 4 m - SLDP334STY07
- 43 | 2 m - SLDP432STY07
- 43 | 4 m - SLDP434STY07




- 33 | 2 m - SLDP332STY39
- 33 | 4 m - SLDP334STY39
- 43 | 2 m - SLDP432STY39
- 43 | 4 m - SLDP434STY39



- 33 | 2 m - SLDP332ROC93
- 33 | 4 m - SLDP334ROC93
- 43 | 2 m - SLDP432ROC93
- 43 | 4 m - SLDP434ROC93




- 33 | 2 m - SLDP332SAN84
- 33 | 4 m - SLDP334SAN84
- 43 | 2 m - SLDP432SAN84
- 43 | 4 m - SLDP434SAN84



- 33 | 2 m - SLDP332ROC97
- 33 | 4 m - SLDP334ROC97
- 43 | 2 m - SLDP432ROC97
- 43 | 4 m - SLDP434ROC97



- 33 | 2 m - **SLDP332SAN31**
- 33 | 4 m - SLDP334SAN31
- 43 | 2 m - SLDP432SAN31
- 43 | 4 m - SLDP434SAN31



- 33 | 2 m - SLDP332GRA92
- 33 | 4 m - SLDP334GRA92
- 43 | 2 m - SLDP432GRA92
- 43 | 4 m - SLDP434GRA92




- 33 | 2 m - SLDP332CEV03
- 33 | 4 m - SLDP334CEV03
- 43 | 2 m - SLDP432CEV03
- 43 | 4 m - SLDP434CEV03



- 33 | 2 m - SLDP332CEV94
- 33 | 4 m - SLDP334CEV94
- 43 | 2 m - SLDP432CEV94
- 43 | 4 m - SLDP434CEV94




- 33 | 2 m - **SLDP332POP93**
- 33 | 4 m - SLDP334POP93
- 43 | 2 m - SLDP432POP93
- 43 | 4 m - SLDP434POP93




- 33 | 2 m - SLDP332SAN72
- 33 | 4 m - SLDP334SAN72
- 43 | 2 m - SLDP432SAN72
- 43 | 4 m - SLDP434SAN72




- 33 | 2 m - SLDP332ROC76
- 33 | 4 m - SLDP334ROC76
- 43 | 2 m - SLDP432ROC76
- 43 | 4 m - SLDP434ROC76



- 33 | 2 m - SLDP332SAN22
- 33 | 4 m - SLDP334SAN22
- 43 | 2 m - SLDP432SAN22
- 43 | 4 m - SLDP434SAN22



- 33 | 2 m - SLDP332ROC26
- 33 | 4 m - SLDP334ROC26
- 43 | 2 m - SLDP432ROC26
- 43 | 4 m - SLDP434ROC26



- 33 | 2 m - SLDP332ROC56
- 33 | 4 m - SLDP334ROC56
- 43 | 2 m - SLDP432ROC56
- 43 | 4 m - SLDP434ROC56



- 33 | 2 m - SLDP332SAN62
- 33 | 4 m - SLDP334SAN62
- 43 | 2 m - SLDP432SAN62
- 43 | 4 m - SLDP434SAN62



- 33 | 2 m - SLDP332ROC66
- 33 | 4 m - SLDP334ROC66
- 43 | 2 m - SLDP432ROC66
- 43 | 4 m - SLDP434ROC66

+ de coloris pages suivantes

Classement de résistance à la glissance R10 Pose des lés dans le même sens Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**

SOL PVC BÂTIMENT



- 33 | 2 m - SLDP332PIN08
- 33 | 4 m - SLDP334PIN08
- 43 | 2 m - SLDP432PIN08
- 43 | 4 m - SLDP434PIN08



- 33 | 2 m - SLDP332SAN23
- 33 | 4 m - SLDP334SAN23
- 43 | 2 m - SLDP432SAN23
- 43 | 4 m - SLDP434SAN23



- 33 | 2 m - SLDP332SAN97
- 33 | 4 m - SLDP334SAN97
- 43 | 2 m - SLDP432SAN97
- 43 | 4 m - SLDP434SAN97



- 33 | 2 m - **SLDP332PIN98**
- 33 | 4 m - SLDP334PIN98
- 43 | 2 m - **SLDP432PIN98**
- 43 | 4 m - SLDP434PIN98




- 33 | 2 m - SLDP332NOO92
- 33 | 4 m - SLDP334NOO92
- 43 | 2 m - SLDP432NOO92
- 43 | 4 m - SLDP434NOO92




- 33 | 2 m - SLDP332PIN90
- 33 | 4 m - SLDP334PIN90
- 43 | 2 m - SLDP432PIN90
- 43 | 4 m - SLDP434PIN90




- 33 | 2 m - **SLDP332PIN83**
- 33 | 4 m - SLDP334PIN83
- 43 | 2 m - SLDP432PIN83
- 43 | 4 m - SLDP434PIN83



- 33 | 2 m - SLDP332NOO95
- 33 | 4 m - SLDP334NOO95
- 43 | 2 m - SLDP432NOO95
- 43 | 4 m - SLDP434NOO95



- 33 | 2 m - SLDP332STY98
- 33 | 4 m - SLDP334STY98
- 43 | 2 m - SLDP432STY98
- 43 | 4 m - SLDP434STY98




- 33 | 2 m - SLDP332NOO98
- 33 | 4 m - SLDP334NOO98
- 43 | 2 m - SLDP432NOO98
- 43 | 4 m - SLDP434NOO98



- 33 | 2 m - SLDP332MAI56
- 33 | 4 m - SLDP334MAI56
- 43 | 2 m - SLDP432MAI56
- 43 | 4 m - SLDP434MAI56



- 33 | 2 m - SLDP332MAI76
- 33 | 4 m - SLDP334MAI76
- 43 | 2 m - SLDP432MAI76
- 43 | 4 m - SLDP434MAI76



- 33 | 2 m - SLDP332COR94
- 33 | 4 m - SLDP334COR94
- 43 | 2 m - SLDP432COR94
- 43 | 4 m - SLDP434COR94




- 33 | 2 m - SLDP332GAL92
- 33 | 4 m - SLDP334GAL92
- 43 | 2 m - SLDP432GAL92
- 43 | 4 m - SLDP434GAL92




- 33 | 2 m - SLDP332TAV02
- 33 | 4 m - SLDP334TAV02
- 43 | 2 m - SLDP432TAV02
- 43 | 4 m - SLDP434TAV02



- 33 | 2 m - SLDP332CAM53
- 33 | 4 m - SLDP334CAM53
- 43 | 2 m - SLDP432CAM53
- 43 | 4 m - SLDP434CAM53



- 33 | 2 m - **SLDP332TOR91**
- 33 | 4 m - SLDP334TOR91
- 43 | 2 m - SLDP432TOR91
- 43 | 4 m - SLDP434TOR91



- 33 | 2 m - SLDP332BOT82
- 33 | 4 m - SLDP334BOT82
- 43 | 2 m - SLDP432BOT82
- 43 | 4 m - SLDP434BOT82



- 33 | 2 m - SLDP332CAM04
- 33 | 4 m - SLDP334CAM04
- 43 | 2 m - SLDP432CAM04
- 43 | 4 m - SLDP434CAM04



- 33 | 2 m - SLDP332SCA40
- 33 | 4 m - SLDP334SCA40
- 43 | 2 m - SLDP432SCA40
- 43 | 4 m - SLDP434SCA40

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



- 33 | 2 m - **SLDP332ELI32** en stock
- 33 | 4 m - SLDP334ELI32
- 43 | 2 m - SLDP432ELI32
- 43 | 4 m - SLDP434ELI32



- 33 | 2 m - **SLDP332ELI93** en stock
- 33 | 4 m - SLDP334ELI93
- 43 | 2 m - **SLDP432ELI93** en stock
- 43 | 4 m - SLDP434ELI93



- 33 | 2 m - SLDP332CAM62
- 33 | 4 m - SLDP334CAM62
- 43 | 2 m - SLDP432CAM62
- 43 | 4 m - SLDP434CAM62




- 33 | 2 m - **SLDP332TAV95** en stock
- 33 | 4 m - **SLDP334TAV95** en stock
- 43 | 2 m - **SLDP432TAV95** en stock
- 43 | 4 m - SLDP434TAV95




- 33 | 2 m - **SLDP332TAV30** en stock
- 33 | 4 m - **SLDP334TAV30** en stock
- 43 | 2 m - **SLDP432TAV30** en stock
- 43 | 4 m - SLDP434TAV30



- 33 | 2 m - **SLDP332TOR93** en stock
- 33 | 4 m - SLDP334TOR93
- 43 | 2 m - SLDP432TOR93
- 43 | 4 m - SLDP434TOR93



- 33 | 2 m - SLDP332CAL34
- 33 | 4 m - SLDP334CAL34
- 43 | 2 m - SLDP432CAL34
- 43 | 4 m - SLDP434CAL34




- 33 | 2 m - SLDP332CAM58
- 33 | 4 m - SLDP334CAM58
- 43 | 2 m - SLDP432CAM58
- 43 | 4 m - SLDP434CAM58



- 33 | 2 m - **SLDP332TAV50** en stock
- 33 | 4 m - **SLDP334TAV50** en stock
- 43 | 2 m - SLDP432TAV50
- 43 | 4 m - SLDP434TAV50



- 33 | 2 m - **SLDP332CAM83** en stock
- 33 | 4 m - SLDP334CAM83
- 43 | 2 m - SLDP432CAM83
- 43 | 4 m - SLDP434CAM83




- 33 | 2 m - SLDP332PAT34
- 33 | 4 m - SLDP334PAT34
- 43 | 2 m - SLDP432PAT34
- 43 | 4 m - SLDP434PAT34




- 33 | 2 m - **SLDP332OLY91** en stock
- 33 | 4 m - SLDP334OLY91
- 43 | 2 m - SLDP432OLY91
- 43 | 4 m - SLDP434OLY91




- 33 | 2 m - SLDP332OLY33
- 33 | 4 m - SLDP334OLY33
- 43 | 2 m - SLDP432OLY33
- 43 | 4 m - SLDP434OLY33




- 33 | 2 m - SLDP332BOT88
- 33 | 4 m - SLDP334BOT88
- 43 | 2 m - SLDP432BOT88
- 43 | 4 m - SLDP434BOT88




- 33 | 2 m - SLDP332CAM91
- 33 | 4 m - SLDP334CAM91
- 43 | 2 m - SLDP432CAM91
- 43 | 4 m - SLDP434CAM91



- 33 | 2 m - SLDP332BOT93
- 33 | 4 m - SLDP334BOT93
- 43 | 2 m - SLDP432BOT93
- 43 | 4 m - SLDP434BOT93




- 33 | 2 m - SLDP332TOR96
- 33 | 4 m - SLDP334TOR96
- 43 | 2 m - SLDP432TOR96
- 43 | 4 m - SLDP434TOR96



- 33 | 2 m - SLDP332TOR87
- 33 | 4 m - SLDP334TOR87
- 43 | 2 m - SLDP432TOR87
- 43 | 4 m - SLDP434TOR87



- 33 | 2 m - SLDP332SCA90
- 33 | 4 m - SLDP334SCA90
- 43 | 2 m - SLDP432SCA90
- 43 | 4 m - SLDP434SCA90



- 33 | 2 m - SLDP332TOR99
- 33 | 4 m - SLDP334TOR99
- 43 | 2 m - SLDP432TOR99
- 43 | 4 m - SLDP434TOR99