

Moquette en lé **Devon**MOQUETTES TOUFFETÉES
ET TISSÉES EN LÉS

n°13/298-18

<http://evaluation.cstb.fr>

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	-	Moquette en lé
Structure :	-	Velours Structuré Uni
Composition :	-	100% polyamide
Poids de velours / m² :	-	1 240 g
Poids total / m² :	NF ISO 8543	2 285 g
Épaisseur totale :	NF ISO 1765	8,7 mm
Hauteur de velours :	NF ISO 1766	5,8 mm
Jauge :	NF ISO 1763	1/10
Densité / m² :	NF ISO 1763	177 750 p
Envers :		Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	-	4 m
Raccord dessin (largeur x hauteur)	-	1,5 x 1,5 cm

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	-	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	-	n°13/298-18

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	EN 685	23 / 32
Classement Feu :	-	Bfl-s1
Glissance :	-	DS ≥ 0,30
Classe confort :	-	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	-	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	-	Adapté
Résistance thermique :	-	< 0,15 m²C°/W
Résistance à la lumière :	-	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	NF EN ISO 140-8	28 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	NF EN ISO 11654	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	-	A+
Prodis :	-	AB15E395
CE :	-	EN14041
DOP :	-	1009-119083/01

Pour retrouver l'ensemble des
informations produit :



5-6/8

2 285 g/m²

8,7 mm

LC4

ΔLw 28 dB

αw = 0,25

< 0,15 m²C°/W



EN 14041
DOP : 1009-119083/01
Textile floor covering
EN 1307



* Information sur le niveau de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)